



Agregat prądowórczy FE 3001 iS

Nr art. 49807



Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 93 dB(A)
- Tylko 19 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów FE 3001 iS w jeden zespół prądowórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	2,4 kW
Moc znamionowa	2,2 kW
Prąd znamionowy	9,6 A
Silnik	Rato
Model	R 100-i4
Pojemność	100 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,4 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,57 / 1,0 L / h
Hałas Lwa	93 dB(A)
Waga	19 kg
Długość	445 mm
Szerokość	290 mm
Wysokość	440 mm

Wyposażenie standardowe

- 1 gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (h), mocy (%)
- Sygnalizacja przeciążenia
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Przewody do łączenia dwóch agregatów FE 3001 iS Nr art. 40904
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 51228

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej