

Model

# PGG11000E-E3

**Agregat zmiennofazowy - pełne napięcie 230V lub 400V w jednym, gwarantowane!**

Unikalne rozwiązanie pozwalające korzystać zarówno z pełnej mocy 1-fazowej lub pełnej mocy 3-fazowej.

Przełączamy napięcie za pomocą przełącznika i możemy czerpać pełną moc.

Standard  
**EURO5**

**Silnik spełniający warunki normy emisji spalin**

#### GNIAZDA STANDARD

1x gniazdo 16A/230V (IP44)

1x gniazdo 32A/230V/2P+E (IP44)

1x gniazdo 16A/400V/3P+N+E (IP44)

1x wyjście DC 12V/8.3A

#### Opcjonalny zestaw transportowy



#### Panel



#### PARAMETRY AGREGATU

Częstotliwość	Hz	50
Moc znamionowa ~1 fazowa	kVA / kW	8.0 / 8.0
Moc maksymalna ~1 fazowa	kVA / kW	8.5 / 8.5
Napięcie znamionowe ~1 fazowe	V	230
Prąd znamionowy ~1 fazowy	A	34.8
Moc znamionowa ~3 fazowa	kVA / kW	10.0 / 8.0
Moc maksymalna ~3 fazowa	kVA / kW	10.6 / 8.5
Napięcie znamionowe ~3 fazowe	V	400
Prąd znamionowy ~3 fazowy	A	14.4
Ilość faz		3
Współczynnik mocy	cosφ	1.0 / 0.8
Stabilizacja napięcia		AVR
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa	Pb95
Pojemność zbiornika paliwa	l	25
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	8
Licznik motogodzin		tak

#### PARAMETRY SILNIKA

Standard  
**EURO5**

Typ	1-cylindrowy, 4-suw	OHV, chłodzony powietrzem
Klasa emisji	EURO	5
Pojemność	cm <sup>3</sup>	459
Moc znamionowa silnika	kW / Hp	10 kW / 13,6 (3600rpm)
Rodzaj oleju	SAE	15W40
System smarowania		rozbryzgowy
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Rodzaj rozruchu		elektryczny + ręczny

#### PARAMETRY FIZYCZNE

Waga	kg	≤ 89
Wymiary (dł×szer×wys)	mm	681×546×550

