

Fogo®



BENZYNOWE Z FUNKCJĄ SPAWANIA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

FH 8220 W



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	88 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28172

FH 8220 TW



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	106 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28173

FH 8220 TWE



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	115 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28174

FH 9220 W



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	98 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28601

FH 9220 TW



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	116 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28929

FH 9220 TWE



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	126 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28930

Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz

Moc do 11,0 kVA (cos φ 0,8)

Prąd spawania do 300 A

FV 11300 TWE



prąd spawania 35 %	300 A
prąd spawania 60 %	240 A
prąd spawania 100 %	185 A
moc 3~ maks. / znam.	11,0 kVA / 10,0 kVA
prąd znamionowy 3~	14,5 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	Manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	157 kg
wymiary	900x580x800 mm

Nr art. 28196

Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE	14110

Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE	14113

Przewody spawalnicze 6,8 mb - 50 mm²



Modele	Nr art.
FV 11300 TWE	14111

Przewody spawalnicze 10 mb - 50 mm²



Modele	Nr art.
FV 11300 TWE	14114

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	15876

Przyłącze węża do spalin



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	10118
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	23300

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	28807
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	16582
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	23294 16579



www.fogo.pl

2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia

2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i projektach produktów prezentowanych w niniejszej publikacji.