

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1306 HS-GT ES**Numer zamówi**230028****Kluczowe cechy**

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	9.9/8.9
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	9.0/8.1
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	39,1
Sprawność [cos φ]	1
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	HONDA GX630 / 21 HP
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm ³]	688
Moc przy 3000 obr./min.	12,4
Emisja CO ₂ [g / kWh]	751
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	16
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	3,7
System rozruchowy	Elektryczny wraz z akumulatorem
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	102
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	77
Ciężar ca. [kg]	137
Wymiary D × S × W [mm]	945 x 570 x 645
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO₂ pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Zalety w skrócie

Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-12-8

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

ESE 1306 HS-GT ES

Numer zamówi 230028

ENDRESS 
Power Generators

Wyposażenie

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Silniki IHV HONDA + Briggs & Stratton
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Generatory wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym 400 V

Możliwe obszary zastosowań

Elektronarzędzia do	230V
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	8000W
Kompresory lub pompy do	5400W
	4000W

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

	Numer produktu:
Wyłącznik różnicowoprądowy wraz z zestawem uziemiającym.	162 009
Przewód zdalnego sterowania (50 m)	162 006
Zdalne sterowanie	162 007
3-drożny zawór paliwa	163 050

Akcesoria

	Numer produktu:
Zestaw kół	161 015
Zestaw kół	161 015
Zestaw konserwacji	164 032
Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego	163 110

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-12-8

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

